



紧固件一站式专家服务

Fasteners one-stop expert service

全国免费咨询热线：400-021-5151

上海翔盛紧固件有限公司

Shanghai xiang sheng fasteners Co., LTD

» 钢结构系列:



钢结构用高强度大六角连接副

标准	GB/T1228/1229/1230-2008
规格	M12-M30
等级	10.9S
材质	40Cr 35CrMoA 20MNTiB



钢结构用扭剪型高强度连接副

标准	GB/T3632/1229/1230-2008
规格	M12-M30
等级	10.9S
材质	40Cr 35CrMoA 20MNTiB



圆柱头焊钉、栓钉、剪力钉

标准	GB/T10433 JIS B 1198 ISO 13918
规格	Φ13-Φ25
长度	50mm-300mm
材质	ML15 ML15AL SWRCH15A

» 螺栓系列:



六角头螺栓	
标准	GB30 GB5782 GB5783 HG20613 DIN931 DIN933 定做各种非标
规格	M5-M160
等级	4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



六角头法兰螺栓	
标准	GB5787 GB5788 GB5789 GB16674.1 定做各种非标
规格	M5-M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



地脚螺栓	
标准	GB799 JB/ZQ4364 JB/ZQ4362 HG21545 定做各种非标
规格	M6-M160
等级	4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



热镀锌螺栓	
标准	各种紧固件非标件
规格	M8-M160
等级	4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢



达克罗螺栓	
标准	各种紧固件非标件
规格	M3-M160
等级	4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢



U型螺栓	
标准	JB/ZQ4321 HG T21629 定做各种非标
规格	DN15-DN600
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



活节螺栓	
标准	GB/T798 DIN444 定做各种非标
规格	M5-M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



方头螺栓	
标准	GB8 GB35 定做各种非标
规格	M5-M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



铰制孔螺栓	
标准	GB27 定做各种非标
规格	M6-M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



T型螺栓	
标准	GB37 DIN186 DIN261 定做各种非标
规格	M6—M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



马车螺栓	
标准	GB12 GB14 GB794 定做各种非标
规格	M6—M64
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



带棒螺栓	
标准	GB10 GB11 GB800 定做各种非标
规格	M6—M24
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



电梯压导板螺栓	
标准	T1 T2 T3 T4 T6 定做各种非标
规格	M10—M18
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



鱼尾螺栓	
标准	定做各种型号鱼尾丝
规格	M16—M24
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



斗型螺栓	
标准	定做各种型号斗型螺栓
规格	M6-M160
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



B7全牙螺栓	
标准	ASTMA(A193-B7)
规格	1/2-5"
等级	表面: 发黑 热镀锌 特氟龙 镀锡等
材质	B7



地铁盾构管片螺栓	
标准	按要求
规格	M24—M42
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



T形头地脚螺栓	
标准	JB/ZQ4362-2000
规格	M24-M160
长度	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



网架螺栓球节点用高强螺栓

标准	GB/T16939-1997
规格	M12—M64
等级	9.8S 10.9S
材质	碳钢 合金钢



轮毂螺栓

标准	按要求
规格	M8—M42
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



塔吊螺栓

标准	GB5782-GB1228
规格	M16-M36
长度	10.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢

» 螺栓系列:



弯钩螺栓	
标准	按要求
规格	M6—M64
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



拇指螺栓	
标准	按要求
规格	M6—M24
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢



垫脚螺栓	
标准	按要求
规格	M6-M24
等级	4.8 8.8 10.9 12.9
材质	碳钢 合金钢 不锈钢